

## Масло трансформаторное «Танесо»



### ПРЕИМУЩЕСТВА

- Улучшенные низкотемпературные свойства обеспечивают надежную работу трансформаторов в суровых зимних условиях и жарком климате;
- Высокие электроизоляционные свойства;
- Обладает стабильностью и длительностью службы.

### ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Предназначено для заливки силовых трансформаторов, реакторного оборудования, а также масляных выключателей с целью изоляции токонесущих частей оборудования, отвода тепла и для быстрого гашения электрической дуги в выключателях. Рекомендовано к применению в электрооборудовании высших классов напряжения.

### ТИПОВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ:

№ п/п	Наименование показателя	«TANECO»
1	Вязкость кинематическая при 100°C, мм <sup>2</sup> /с	2,6
2	Индекс вязкости	100
3	Тангенс угла диэлектрических потерь при 90°C, %	0,5
4	Напряжение пробоя после подготовки пробы, кВ	1,1
5	Кислотное число, мг КОН на 1 г масла	0,01
6	Температура застывания, °С	минус 45
7	Температура вспышки, определяемая в закрытом тигле, °С	135
8	Плотность при 20 °С, кг/м <sup>3</sup>	820

Типовые показатели продукта не являются спецификацией производителя и могут изменяться в пределах требований нормативной документации.

### ФАСОВКА:



216л



Автоналив

Информация о продукте является справочной и не является спецификацией. Типичные характеристики продукции могут варьироваться в пределах, установленных нормативно-технической документацией, не влияющих на заявленные эксплуатационные свойства. Данная версия описания продукции заменяет ранее выпущенные и может быть изменена без уведомления.